

Painel VM DW 868 de arame duplo 8/6/8, dimensão da malha: 200 x 50 mm

Os painéis de arame duplo destacam-se tanto pela estabilidade como pela durabilidade.

A elevada qualidade é assegurada pela utilização de materiais de excelência e pelo seu cuidadoso processamento recorrendo a inovadoras técnicas de produção.

O painel de arame duplo 8/6/8 é extremamente resistente ao vandalismo e a soldadura dos pontos de interseção do arame garante um elevado nível de segurança.



- Produto de elevada qualidade
- Durável
- Com ou sem pontas defensivas nas extremidades
- Disponível em todas as cores RAL

- Fácil e rápida instalação, com os nossos variados sistemas de postes
- Variedade adaptável de Alturas para desníveis
- Facilmente integrados com portões simples e duplos

- Os painéis VM DW 868 não possuem nervuras desfavorecendo a trepagem.
- Excelente relação qualidade / preço

Especificações técnicas

Arames horizontais: 2 x Ø8 mm

Arames verticais: 1 x Ø6 mm

Largura: 2,508 mm

Altura: sob consulta

Dimensão da malha: 200 x 50 mm

Outras medidas, dimensões de malhas e comprimentos disponíveis a pedido.

Possíveis acabamentos

Arame pré-galvanizado com revestimento adicional de poliéster

Galvanização a quente em conformidade com a norma EN ISO 1461

Galvanização a quente em conformidade com a norma EN ISO 1461 com revestimento adicional de poliéster

Cores standard: RAL 6005, 9010, 9005 & 7030. Outras cores disponíveis a pedido.

Tabela de Pesos

Comprimento (mm)	Altura (mm)	Pré-galvanizado + Poliéster (Kg)	Galvanizado a quente (Kg)	Galvanizado a quente + Poliéster (Kg)
2500	630	13.4	14.3	14.7
2500	830	17.1	18.3	18.8
2500	1030	20.9	22.3	22.9
2500	1230	24.6	26.3	27.1
2500	1430	28.4	30.4	31.2
2500	1630	32.1	34.4	35.3
2500	1830	35.9	38.4	39.5
2500	2030	39.6	42.4	43.6
2500	2230	43.4	46.4	47.7
2500	2430	47.2	50.5	51.9

Distribuidor: